

Optogateは赤外線センサー搭載の自動マイクゲートユニットです。マイクの前の人の有無をセンサーで認識し、ゲート機能によりマイクのON/OFFを行います。



optogate Stage Solutions

Optical Microphonegates and other fine solutions for Stage and conference applications



Optogate PB-05 M [-42dBアッテネーション/ダイナミック・コンデンサーマイク使用可能]
Optogate PB-05 D [-16dBアッテネーション/ダイナミック・コンデンサーマイク使用可能]
Optogate PB-05 E [-42dBアッテネーション/ダイナミックマイク使用可能]

- ・赤外線センサー搭載自動マイクゲートユニット
- ・マイクとケーブルの間に接続して使用し、48Vファンタム電源にて駆動
- ・センサーで人を検知すると自動マイクON
- ・センサーが検知する距離はトリムにて調整可能 (15-120cm)
- ・センサー検知角度 +/- 10°
- ・不要なバックグラウンドノイズを除去し、ハウリングも軽減

製品寸法 : 21(W) x 35(H) x 69(D)



Optogate PB-07 [縦型/マイクスタンドクリップ付き]

- ・赤外線センサー搭載自動マイクゲートユニット
- ・48Vファンタム電源にて駆動
- ・センサーで人を検知すると自動マイクON
- ・センサーが検知する距離はトリムにて調整可能 (15-120cm)
- ・センサー検知角度 +/- 10°
- ・キャノンコネクタ付きスタンドへの取り付けが可能
- ・付属のマイクスタンドクリップにてPB-07をスタンドに隠して目立たない状態で使用可能

製品寸法 : 21(W) x 68(H) x 35(D)



XLR generator 48V tester (Pink Noise)

- ・ピンクノイズジェネレーターのテスター
- ・48Vファンタム電源を送ることでジェネレーターが発信
- ・NGケーブルのチェック機能搭載(LEDの点滅にて以下の通り判別可能)

LEDシグナル (各モードの動作)

点灯: 正常、ジェネレーター発信中

2回点滅: 2pin NG

3回点滅: 3pin NG

消灯: グランドケーブル非接続

製品寸法 : φ19 x 74 (L)